热转印 / 普通纸

Panasonic
ideas for life

小型普通纸传真机
KX-FP706CN

为复杂的办公室工作提供
一个强有力的帮手

- 操作简便的导航键
- 28 页文件存储
- 更强的复印功能

黑色

白色

TELECOMMUNICATIONS

KX-FP706CN

复杂的通讯用普通纸即可轻松实现

黑色

操作简便的导航键

导航键使您能够很容易地控制话筒及振铃的音量、 电话号码簿拨号，它同时还具有其它高级功能。

28 页纸的文件存储功能*1*2

系统内置的记忆功能可以存储长达 25 页需传送的文件。当需要向多个站点传输多页文件时， 这一功能十分有用。有了这一功能， 传真机还能在无纸状态下接收 28 页文件。

强力复印功能

该款传真机通过一台机器即可为您提供所需要的各种复印功能，扩印 (200 / 150%)，缩印 (92 / 86 / 72%)，分页 (分类) 复印，一次最多能复印 50 份，不仅于此，该款传真机在拥有一系列高级复印功能的同时还能以 2 PPM*3 的速度复印文件。

高级功能

快速扫描

缩短您等待文件扫描的时间！快速扫描功能可以迅速地把文件扫描至存储器，然后再把文件从存储器发送到接收方。

自动误码纠错再发方式 (ECM)

自动误码纠错再发方式系统能够在文件传输的过程中逐行检查文件内容。如果发现线路噪音造成的错误，系统能够重新发送这一行信息，以确保高质量的传输。

能显示更多信息的双行液晶显示屏幕

双行液晶显示屏每行能显示 16 个字符。可显示操作模式，记忆内容，时钟，以及已拨电话号码。而且在设置系统功能以及把电话号码存储到姓名地址录中时，这一功能也很有用。

多站点发送功能 (最多20个站点)

多站点发送功能会按照您的指令把多页文件分发至各处。

其它性能

- 2 PPM 的复印速度*3
- 独特的来电显示功能*4
- 双行显示液晶屏幕
- 64 级中间色调
- 传真提取
- 传真友好接收功能
- 分机号码转移
- 10 页自动送稿装置
- 50 页供纸匣
- 1-6 单键拨号
- 存储多达 100 个电话号码
- 电子音量调节
- 电话听筒静音
- 外接电话插口

语言

- 液晶显示 (主机)：英文
- 操作面板：中文 / 英文

规格

传真	
兼容方式：	ITU-T G3
文件尺寸：	A4
扫描宽度：	208 mm
分辨率：	标准 / 精细 / 超精细 / 照片
中间色调：	64 级
调制解调器速度：	9.6 Kbps
传送速度：	约 12 秒/页*1
压缩系统：	MH, MR, MMR
文件存储：	无纸接收最多 28 页*1*2
打印方式：	普通纸热转印
打印速度：	2 PPM*3
印字薄膜：	70 m (10 m 随机附带)
印纸容量：	最大 50 张 (75 g)
自动送稿：	最多 10 页
集成电话系统	
拨号方式：	音频 (DTMF) / 脉冲
拨号存储：	106 个电话号码存储
电源：	AC 220V-240V, 50 / 60 Hz
尺寸(高 x 宽 x 长)：	18.5 cm x 35.5 cm x 27.2 cm
重量：	3.5 kg

*1 根据 ITU-T 号标准模式测试图。
*2 最多 28 页无纸接收，最多 25 页记忆传输，自动误码纠错再发方式 (ECM) 未被激活。
*3 精细分辨率模式下复印 ITU-T 号测试图，使用送稿装置。
*4 要求预定电信部门的来电显示服务。

可选附件

KX-FA300E 可替换薄膜 (70 m 薄膜卷)

设计和规格如有变化，恕不另行通知

本印刷资料仅供参考，具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。
松下电器（中国）有限公司，尽最大努力确保本印刷资料准确，如有错漏，敬请谅解。

松下电器(中国)有限公司 http: //panasonic.cn
地址：中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编：100026
松下电器顾客咨询服务中心：
800-810-0781，400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商：
大连信开数码有限公司
网址：www.panasonicoa.com 信开热线：800-890-9888

松下电器